

ABIMIG® W

ABIMIG® W gorilniki so optimalni, kadar je treba doseči najboljše rezultate varjenja z geometrijo vratu gorilnika. Zahvaljujoč tanjšemu ročaju se gorilniki udobno prilegajo v roko in omogočajo različne položaje ter fleksibilnost pri poravnavi vratu gorilnika. Gorilniki ABIMIG® W so zelo trpežni in so zahvaljujoč dvojni zaščiti vratu gorilnika še posebej dobro zaščiteni pred mehanskimi deformacijami.



Tip:	ABIMIG® W 340	ABIMIG® W 440	ABIMIG® W 540
Zmožljivost			
CO2:	400 A	500 A	600 A
Mešanica M21*:	350 A	450 A	550 A
Intermitenca ED (%):	100	100	100
Žica-Ø (mm):	0,8 - 1,2	0,8 - 1,6	1,0 - 1,6



Značilnosti:


- plinska šoba na navoj z dolgo življenjsko dobo in integrirano ter zamenljivo zaščito pred obrizgi
- grlo gorilnika: **standardno/fiksno**
- preizkušen ergonomski ročaj, ki ponuja dober oprijem v vseh položajih
- dolga ali kratka tipka, ki poskrbita za optimalno rokovanje

Tip:	Ročaj	3 m	4 m	5 m	Tip ročaja	Telo gorilnika
ABIMIG® W 340	kratka tipka	605803	605804	605805	50°	605826
ABIMIG® W 440	kratka tipka	605806	605807	605808	50°	605827
ABIMIG® W 540	kratka tipka	605708	610376	610485	50°	610455




Plinska šoba z izolantom	Ø A	Šifra	Ø A	Šifra	Ø A	Šifra
Cilindrična	Ø 17	605829	Ø 18	605830	Ø 20	610252
Konična	Ø 12.5	610524	Ø 14.5	605831	Ø 16	610189
Konična	Ø 10	605832	Ø 12	605833	Ø 14	610315

*minimalna količina naročanja 5 kos



Kontaktna šoba		M6	M8	M8
E-Cu	Ø 0.8	024157	694872	-
	Ø 1.0	024158	696871	696871
	Ø 1.2	024190	696872	696872
	Ø 1.6	-	600363	600363
E-Cu za Al	Ø 0.8	605447	605834	-
	Ø 1.0	605448	610337	610337
	Ø 1.2	605449	610338	610338
	Ø 1.6	-	605391	605391
CuCrZr	Ø 0.8	610253	610212	-
	Ø 1.0	600476	602059	602059
	Ø 1.2	600475	602060	602060
	Ø 1.6	-	642583	642583

*minimalna količina naročanja 10 kos



Držalo šobe	X		X		X	
Medenina	24.0	605844	26.0	605845	25.0	605378
	26.0	610525	28.0	605846	27.0	610162
	-	-	31.0	605847	-	-
	-	-	-	-	25.0	605379
CuCrZr	-	-	-	-	27.0	605380

*minimalna količina naročanja 5 kos

Vodilo		3 m	4 m	5 m
Spiralno	Ø 0.8	605858	605859	605860
	Ø 1.0	600279	610163	610316
	Ø 1.2	600279	610163	610316
	Ø 1.6	605397	605398	605399
PTFE vodilo	Ø 0.8	696733	605436	605437
	Ø 1.0	605381	600398	605385
	Ø 1.2	605381	600398	605385
Karbon PTFE vodilo	Ø 1.6	605400	609159	605402
	Ø 0.8	605438	605439	605440
	Ø 1.0	605418	605383	605389
	Ø 1.2	605418	605383	605389
	Ø 1.6	605419	605401	605390

