

DVOJNA PODAJALNA NAPRAVA

CM-0401-D DOUBLE

ZA ARXIS PULSE

✓ DVA KOLUTA ŽICE, ENA PODAJALNA NAPRAVA

✓ 2 JOBA, ZA VSAKO ŽICO SVOJE NASTAVITVE

✓ HITER PREKLOP, BREZ PREKINITVE DELA

✓ ROBUSTNO KOVINSKO OHIŠJE

PRIMERNO ZA

- » Jekleno, nerjavno in aluminjasto varilno žico do Ø 1.6 mm
- » Zmogljivost do 500 A



ENA NAPRAVA. DVE ŽICI.

DIGITALNA NADZORNA PLOŠČA

- » PREPROSTO IN UPORABNIKU PRIJAZNO UPRAVLJANJE
- » HITRA NASTAVITEV IN PRILAGAJANJE PARAMETROV
- » **STRAN A / STRAN B**
Ločene nastavitve za dva gorilnika in dve varilni žici.



HITRO IN ENOSTAVNO PREKLAPLJANJE

med žicama s stikalom na varilnem gorilniku

- » BREZ POTREBE PO PONOVNEM UVAJANJU VARILNE ŽICE
- » KRAJŠI ČAS IZPADOV, VEČJA PRODUKTIVNOST
- » IZBOLJŠANA UČINKOVITOST DELOVNEGA PROCESA

NASTAVITEV DVEH JOB-OV



izbran JOB	Stran A	Stran B
1 & 6	JOB 1	JOB 6
2 & 7	JOB 2	JOB 7
3 & 8	JOB 3	JOB 8
4 & 9	JOB 4	JOB 9
5 & 10	JOB 5	JOB 10
0	Noben JOB ni izbran	

Specifikacije		CM - 0401 - D DOUBLE
Uporaben premer žice	Jeklo, nerjavno jeklo	Ø 0.6 - 1.6 mm
	Aluminij	Ø 0.6 - 1.6 mm
Hitrost podajanja žice		1.5 - 22 m/min
Napajanje		DC 42 V
Tok motorja		2.5 A
Kolot žice (max.)		Max. 25 kg, Ø 50 mm
Zaščitni plin (maks. tlak)		CO ₂ , Ar, mešanica Ar/CO ₂ (4 bar)
Intermitenca DC (ED/40°C)	60 %	500 A
	100 %	430 A
IP razred		IP 23
Zunanje dimenzije (ŠxDxV)		402 mm x 680 mm x 386 mm
Masa		24 kg